

## ПРАЙС - ЛИСТ датчики INNOCONT

на 18.03.15

	Артикул	Наименование	Цена
<b>датчики емкостные</b>			
	SC-18P10C	Емкостный датчик, M18, PNP NO, зона срабатывания 10мм, макс. ток 200 mA, длина корпуса 61мм, неэкран	670
	SC-18N10C	Емкостный датчик, M18, NPN NO, зона срабатывания 10мм, макс. ток 200 mA, длина корпуса 61мм, неэкран	670
	SC-30N15C	Емкостный датчик, M30, NPN NO, зона срабатывания 15мм, макс. ток 200 mA, длина корпуса 60мм, неэкран	770
<b>датчики индуктивные</b>			
	SL-8N2C	Индуктивный датчик M8 зона срабатывания 2мм, NPN NO макс. ток 200 mA, длина корпуса 50мм, неэкраниро	750
	SL-8P2C	Индуктивный датчик M8 зона срабатывания 2мм, PNP NO макс. ток 200 mA, длина корпуса 50мм, неэкраниро	750
	SL-12N4C	Индуктивный датчик, M12, NPN NO, зона срабатывания 4мм, макс. ток 200 mA, длина корпуса 50мм, неэкра	350
	SL-12P4C	Индуктивный датчик, M12, PNP NO, зона срабатывания 4мм, макс. ток 200 mA, длина корпуса 50мм, неэкра	350
	SLI-12P4C	Индуктивный датчик, M12, PNP NO, зона срабатывания 4мм, макс. ток 200 mA, длина корпуса 50мм, неэкра	350
	SL-18N8C	Индуктивный датчик, M18, NPN NO, зона срабатывания 8мм, макс. ток 200 mA, длина корпуса 61мм, неэкра	380
	SL-18P8C	Индуктивный датчик, M18, PNP NO, зона срабатывания 8мм, макс. ток 200 mA, длина корпуса 61мм, неэкра	380
	SL-30N15C	Индуктивный датчик, M30, NPN NO, зона срабатывания 15мм, макс. ток 200 mA, длина корпуса 60мм, неэкр	650
<b>датчики оптические</b>			
	PES-D12-NO10D	Диффузионный трехпроводный датчик постоянного тока, M12x1, NPN NO, монтажное расстояние 10 см, 10 ... 3	1000
	PES-D12-PO10D	Диффузионный трехпроводный датчик постоянного тока, M12x1, PNP NO, монтажное расстояние 10 см, 10 ... 3	1000
	PESI-D18-NOC30D (connector)	Диффузионный четырехпроводный датчик постоянного тока, M18x1, NPN NO+NC, монтажное расстояние 30 см,	750
	PES-D18-NOC30D (cable)	Диффузионный четырехпроводный датчик постоянного тока, M18x1, NPN NO+NC, монтажное расстояние 30 см,	750
	PES-D18-POC30D (cable)	Диффузионный четырехпроводный датчик постоянного тока, M18x1, PNP NO+NC, монтажное расстояние 30 см,	750
	PESI-D18-POC30D (connector)	Диффузионный четырехпроводный датчик постоянного тока, M18x1, PNP NO+NC, монтажное расстояние 30 см,	750
	PES-T12-NO3MD	Трехпроводный датчик на пересечение луча, постоянного тока, M12x1, NPN NO, монтажное расстояние 3 м,	1500
	PES-T12-PO3MD	Трехпроводный датчик на пересечение луча, постоянного тока, M12x1, PNP NO, монтажное расстояние 3 м,	1500
<b>Кабели для датчиков с разъемом, 2м</b>			
	SCID3-2	Разъём M12x1 прямой с кабелем 2 м , постоянный ток 10-30 В, 3 провода	170
	SCLD3-2	Разъём M12x1 угловой с кабелем 2 м , постоянный ток 10-30 В, 3 провода	170